



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Henrik Brusewitz 070-786 3908
Granskad av: Gunnar Spång
Fastställd av: Harald Schaffhauser
Gäller fr.o.m: 2020-07-22
Gäller t.o.m: Tills vidare
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 2, Nybodadepån
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
 Berörda entreprenörer.
 All personal med behörighet enligt Tri Tub.

Detta SM ersätter i sin helhet SM 2020-30

Ändrade begränsningar för C30 i Nybodadepån.

Bakgrund

Vid kontroll av den fria höjden av samtliga portar i Nybodadepån har det konstaterats brist i höjd från RÖK till lägsta punkt vid öppen port på ett antal portar. Krav i enlighet med C30 fordonsdokumentation, "3EST000256-1286 Revision: 2, Gränssnitt mot infrastruktur", är att minsta fria höjd för C30 fordon ska vara minst 4000 mm från RÖK. Då flera portar till Uppställningshallen har mätvärden som understiger 4000 mm får dessa inte passeras med C30- fordon.

Begränsning

Inga rörelser med vagn typ C30 får förekomma genom portarna på följande spår i uppställningshallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, **10, 11**, 14, 15, 16, 17, 18 & 19. Skyltarna kommer att sättas upp så snart som möjligt. Restriktionen gäller dock per omgående. Skyltangivelse enligt bild nedan.



Harald Schaffhauser
 Stf Säkerhetsdirektör
 Trafikförvaltningen