

SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Henrik Brusewitz 070-786 3908
Granskad av: Gunnar Spång
Fastställd av: Hans Höwitz
Gäller fr.o.m: 2020-09-11
Gäller t.o.m: Tills vidare
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 2, Nybodadepån
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Tub.

Detta SM ersätter i sin helhet SM 2020-34 Ändrade begränsningar för vagntyp C30 i Nybodadepån.

Bakgrund

Vid kontroll av den fria höjden av samtliga portar i Nybodadepån har det konstaterats brist i höjd från RÖK till lägsta punkt vid öppen port på ett antal portar.

Krav i enlighet med C30 fordonsdokumentation, ”3EST000256-1286 Revision: 2, Gränssnitt mot infrastruktur”, är att minsta fria höjd för C30-fordon ska vara minst 4000 mm från RÖK. Då flera portar till Uppställningshallen har mätvärden som understiger 4000 mm får dessa inte passeras med C30-fordon.

Spåren 1-3 samt spår 10 i uppställningshallen i Nyboda har nu validerats för erforderlig fri höjd för C30, varför även dessa spår nu kan användas för trafik med C30-fordon.

Kvarstående begränsningar

Rörelser med C30 får **inte** förekomma genom spår 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 i uppställningshallen. Dessa är fortsatt skyltade enligt figur nedan.



Hans Höwitz
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen