



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Lars Dahlin, 070-786 3002
Granskad av: Daniel Stolt
Fastställd av: Hans Höwitz
Gäller fr.o.m: 2022-04-16
Gäller t.o.m: T.v
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbanan
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All Personal med behörighet enligt Tri Tub.

Förändrade begränsningar för C30 i Nybodadepån

Detta SM ersätter i sin helhet SM 2020-51

Bakgrund och förutsättning

Vid kontroll av den fria höjden av samtliga portar i Nybodadepån har det konstaterats brist i höjd från RÖK till lägsta punkt vid öppen port på ett antal portar. Krav i enlighet med C30 fordonsdokumentation "3EST000256-1286 Revision 2, Gränssnitt mot infrastruktur" att minsta fria höjd för C30 fordon är minst 4000 mm från RÖK. Då flera portar till Uppställningshallen har mätvärden som understiger 4000 mm får dessa inte passeras med C30-fordon.

Öppnande av uppställningsspår

Efter en kontroll har följande spår öppnats för C30-fordon:
Spår 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 är öppna.

Begränsning

Inga rörelser med vagn typ C30 får fortsatt förekomma genom portarna på följande spår i uppställningshallen:
Spår 4, 5, 8, 11, 15, 16 till 19.
Dessa är fortsatt skyltade enligt figur nedan.



Hans Höwitz
Stf. Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen