

# SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

**Delgivningsätt:** Anslås:  Personlig kvittens:   
**Informationsförvaltare:** Daniel Stolt 070-786 3471  
**Granskad av:** Lars Dahlin  
**Fastställd av:** Hans Höwitz  
**Gäller fr.o.m:** 2022-12-06  
**Gäller t.o.m:** 2023-01-31  
**Ärendenr:** TN 2014-0594  
**Tillämpningsområde:** Tunnelbana 2  
**Till:** Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.  
Berörda entreprenörer.  
All personal med behörighet enligt Tri Tub.

## Förändrade begränsningar för C30 i Nybodadepån

**Detta SM ersätter i sin helhet SM 2022-18**

### Bakgrund och förutsättning

Vid kontroll av den fria höjden av samtliga portar i Nybodadepån har det konstaterats brist i höjd från RÖK till lägsta punkt vid öppen port på ett antal portar. Krav i enlighet med C30 fordonsdokumentation "3EST000256-1286 Revision 2, Gränssnitt mot infrastruktur" att minsta fria höjd för C30-fordon är minst 4000 mm från RÖK. Då flera portar till Uppställningshallen har mätvärden som understiger 4000 mm får dessa inte passeras med C30-fordon.

### Öppnande av uppställningsspår

Efter en kontroll har följande spår öppnats för C30-fordon:  
Spår 4, 5, 15, 16, 17 och 18 är öppna.

### Begränsning

Inga rörelser med vagn typ C30 får fortsatt förekomma genom portarna på följande spår i uppställningshallen:  
Spår 8, 11, 19. Dessa är fortsatt skyltade enligt figur nedan.



Hans Höwitz  
Stf Säkerhetsdirektör  
Trafikförvaltningen

